

TOP

Funcionalidad y elegancia
Functionality and elegance

Caja electrificada de elevación motorizada para entornos de trabajo de dirección.

Electrified box with automatic elevation for management work environments.

 **IBCONNECT**



Integración

Reducción del impacto visual. Personalización del acabado de la tapa con el material sobrante del corte realizado en la mesa para la instalación de la caja.

Para facilitar la instalación, se suministran marcos de material plástico para cubrir los cortes practicados en la mesa y evitar su canteado.

Silencio

Elevación vertical precisa y silenciosa. El movimiento de apertura y cierre se realiza mediante mecanismo electrónico accionado por un botón pulsador integrado en la tapa o entrada por conector para accionamiento por señal externa.

Integration

Reduced visual impact. Customisation of cover finishing with the material left over from cutting the table to install the box.

To facilitate installation, plastic frames are supplied to cover the cuts made in the table and save on edging.

Quietness

Precise and quietness vertical elevation. It is opened and closed by means of an electronic device controlled by a push-button integrated in the cover or connector input for operation using an external signal.

APLICACIONES

APPLICATIONS

Mesas de dirección.

Mesas de reuniones y juntas.

Salas de conferencia de Hoteles.

Management tables.

Meeting tables.

Hotel conference rooms.

PRESTACIONES

FEATURES

Tomas de corriente, datos y multimedia, totalmente cableados internamente con acceso de entrada instalados para rápida conexión.

Alimentación eléctrica por toma GST18 empotrada.

Para gruesos de mesa de 25 a 40 mm. Para grosores superiores, practicar rebaje en la mesa.

Grueso material tapa 5mm.

Power, data and multimedia sockets, internally wired with access installed for rapid connection.

Electrical supply from built-in GST18 socket.

For tables with a thickness of 25 to 40 mm. For thicker tables, create a recess in the table.

Cover is 5mm thick.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL

CHARACTERISTICS

- Alimentación mecanismo elevador por la misma entrada de corriente de las tomas de conexión.
- Motor síncrono bidireccional
- Tensión 230v/50Hz
- Condensador 0,12 microfaradios/400Vca
- Potencia absorbida 4W/VA
- Límite de temperatura del motor -10°C +55°C
- Protección motor IP50
- Pausa mínima de inversión: 0,1sg.
- Sistema electrónico de seguridad de cierre, con regulación de sensibilidad anti atrapamiento.
- Activación mediante botón membrana de gran sensibilidad.

- Supply for lifting device through the same input as sockets.
- Synchronous bi-directional motor.
- Voltage 230v/50Hz
- Condenser 0.12 microfarads/400Vca
- Absorbed power 4W/VA
- Motor temperature limit -10°C +55°C
- Motor protection IP50
- Minimum inversion pause: 0,1s.
- Safe electronic closing system, with regulation of anti-trapping sensitivity.
- Activation by means of highly sensitive membrane button.



IBConnect

P. El Escobar, 5
31350 Peralta. Navarra
SPAIN

T. +34 948 753 282
F. +34 948 751 462

Ventas nacionales National Sales

comercial@ib-connect.com


Ventas internacionales International Sales

export@ib-connect.com

www.ib-connect.com

DIBUJO TÉCNICO Y COTAS

TECHNICAL DRAWING AND LEVELS



Detalle de Top cerrada.

Detail of closed cover.